

Charge Amps Amp Guard

Charge Amps Amp Guard on älykäs sähkövirtavahti, joka optimoi latauksen suhteessa kiinteistön muuhun virrankulutukseen. WiFi- tai LAN-yhteensopivana se mahdollistaa latauksen aurinkopaneeleilla Green Chargingin kautta.



Edut

- Optimoii latauksen suhteessa kiinteistön muuhun virrankulutukseen
- Varmistaa, että lataus tapahtuu vain käytettävissä olevalla virralla, jolloin sulakkeet eivät laukea.
- Helppo kasata ja asentaa. Laturin ja sähkömittarin välissä ei tarvitse olla johtoja
- Yksi yksikkö ohjaa rajoittamatonta määrää latureita
- Yhdistetään WiFin tai LANin kautta
- Kaunis ja kompakti, vie vain vähän tilaa sähkökaapissa
- Kestää jopa 63 A, 1–3-vaiheinen

Yhteensopivuus

- Charge Amps Amp Guard dynaamiseen kuormituksen tasapainottamiseen
- Charge Amps -sovellus aurinkopaneeleista lataamiseen Green Charging -toiminnon kautta

Maksimoi latauskokemuksesi

Charge Amps Amp Guard on täydellinen täydennys laturillesi. Se tarjoaa dynaamisen kuorman tasauksen, jonka avulla voit ladata autosi maksimaalisella käytettävissä olevalla virralla ja välttää samalla sulakkeiden laukeamisen. Kaikki tämä nopeamman, turvallisemman ja ongelmattoman latauskokemuksen saavuttamiseksi.

Pieni. Rakennettu suurtekoihin.

Charge Amps Amp Guard on pieni, mutta silti tehokkaampi kuin useimmat muut virtavahdit. Se tarvitsee vain 2 DIN-paikkaa sähkökaapissa, yhden fyysiselle yksikölle ja yhden virtalähteelle, ja Charge Amps Cloud -palveluun liitettävyyden ansiosta se voi ohjata dynaamista kuorman tasausta rajoittamattomalle määrälle latureita. Charge Amps Amp Guard mahdollistaa lisäksi latauksen aurinkopaneeleidesi kautta Green Charginin kautta.

Tekniset tiedot

Osanumero	Saat lisätietoja vieraillemalla sivulla www.chargeamps.com/fi/	
Mittausalue (virta)	± 0–63 A, 1- tai 3-vaiheinen	
Mittausalue (jännite)	85–256 VAC	
Verkko	LAN, WiFi 2,4 GHz	
Virtalähde	12 VDC 0,5 A, mukana tulevan 230 VAC 50 Hz virtalähteen tai jonkin muun virtalähteen kautta	
Käyttölämpötila	-35 °C–+55 °C	
Turvallisuusluokitus	CAT III 300 V	
Asennus	DIN-kiskokiinnitys 1M Charge Amps Amp Guard, 1M virtalähde	
Virta-anturin johdon pituus (mittaustarkkuuden säilyttämiseksi latausjohtoa ei saa muokata)	80 cm	
Virta-anturien kaapeleiden maks. läpimitta	10 mm	
Dimensions (W x D x H)	Charge Amps Amp Guard	17,5 × 73* × 100 mm
	Virtalähde	17,5 × 58 × 90 mm

*86 mm WiFi antennin kanssa (DIN-kiskosta)

Tietoa meistä Charge Amps

Charge Amps on sähköajoneuvojen latausratkaisujen uraauurtava toimittaja. Charge Amps jouduttaa älykkäiden ja kestävästi valmistettujen tuotteidensa avulla siirtymää kohti sähköistä liikennettä. Nykyään yritys toimii yhdeksässä maassa ja palvelee loppukuluttajia, vähittäiskauppiaita ja suurempia yrityksiä.

Lue lisää osoitteessa
www.chargeamps.com

